

**PRODUKTDATENBLATT** PRODUKTDATENBLATT GEMÄSS DER DELEGierten VERORDNUNG DER KOMMISSION  
(EU) NR. 65/2014

|                                                                                                                          |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| HERSTELLER                                                                                                               |                   | <b>Solido</b>         |
| MODELLKENNUNG DES LIEFERANTEN                                                                                            |                   | <b>SEMPER</b>         |
| JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH                                                                                              | <b>AEC (kW/a)</b> | <b>33,2 kWh/annum</b> |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE                                                                                                   |                   | <b>A</b>              |
| ENERGIEEFFIZIENZINDEX                                                                                                    | <b>EEI</b>        | <b>39,4</b>           |
| FLUIDDYNAMISCHE EFFIZIENZ                                                                                                | <b>FDE</b>        | <b>32,25</b>          |
| KLASSE FÜR DIE FLUIDDYNAMISCHE EFFIZIENZ                                                                                 |                   | <b>A</b>              |
| BELEUCHTUNGSEFFIZIENZ                                                                                                    | <b>LE</b>         | <b>50</b>             |
| BELEUCHTUNGSEFFIZIENZKLASSE                                                                                              |                   | <b>A</b>              |
| FETTABSCHIEDERAD                                                                                                         | <b>GFE in %</b>   | <b>95,6 %</b>         |
| KLASSE FÜR DEN FETTABSCHIEDERAD                                                                                          |                   | <b>A</b>              |
| LUFTSTROM (BEI MINIMALER GESCHWINDIGKEIT)                                                                                | <b>m³/h</b>       | <b>90,3 m³/h</b>      |
| LUFTSTROM (BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT)                                                                                | <b>m³/h</b>       | <b>460,6 m³/h</b>     |
| LUFTSTROM (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLAUFSTUFE)                                                        | <b>m³/h</b>       | <b>560,3 m³/h</b>     |
| LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MINIMALER                                                                                       | <b>dB</b>         | <b>33 dB</b>          |
| LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLAUFSTUFE)               | <b>dB</b>         | <b>68 dB</b>          |
| LUFTSCHALLEMISSIONEN BEI MINIMALER UND MAXIMALER GESCHWINDIGKEIT (IM BETRIEB AUF DER INTENSIVSTUFE ODER SCHNELLAUFSTUFE) | <b>dB</b>         | <b>73 dB</b>          |
| LEISTUNGSANNAHME IM AUS-ZUSTAND                                                                                          |                   | <b>-</b>              |
| LEISTUNGSANNAHME IM BEREITSCHAFTSZUSTAND                                                                                 | <b>W</b>          | <b>0,4 W</b>          |